

06

Surge Protective Device : SPD



อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วคราว: Surge Protective Device : SPD

Breaker Accessories

สินค้า	ประเภท	Iimp 10/350 (kA)* / Imax 8/20 (kA)*	แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด V(L-PE)*	จำนวนโวล	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
	TYPE 1+2 (AC)	25 / 60	255 Vac	1P+N	OVR T1-T2 1N 50-255 P TS	2CTB812511R2300	26,910
		25 / 60	255 Vac	3P+N	OVR T1-T2 3N 100-255 P TS	2CTB812111R2300	44,850
		25 / 60	264 Vac	1P	OVR T1-T2 1L 25-255 P TS	2CTB813251R2300	11,820
		25 / 60	264 Vac	3P	OVR T1-T2 3L 75-255 P TS	2CTB812751R2300	37,270
		12.5 / 80	275 Vac	1P+N	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0100	13,110
		12.5 / 80	275 Vac	3P+N	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0700	39,740
	Type 2 (AC)	2 / 40	275 Vac	1P	OVR T2 40-275 P TS QS	2CTB803871R1700	3,900
		2 / 40	275 Vac	3P	OVR T2 3L 40-275s P TS QS	2CTB815704R0600	11,430
		2 / 40	275 Vac	1P+N	OVR T2 1N 40-275 P TS QS	2CTB803972R0500	8,260
		2 / 40	275 Vac	3P+N	OVR T2 3N 40-275 P TS QS	2CTB803973R0500	16,110
		6.25 / 80	275 Vac	1P	OVR T2 80 275s P TS QS	2CTB815708R0000	5,870
		6.25 / 80	275 Vac	3P	OVR T2 3L 80 275s P TS QS	2CTB815708R0600	17,670
		6.25 / 80	275 Vac	1P+N	OVR T2 1N 80-275s P TS QS	2CTB815708R0200	14,760
		6.25 / 80	275 Vac	3P+N	OVR T2 3N 80 275 S P TS QS	2CTB815708R0800	23,390
		6.25 / 80	275 Vac	3P+N	OVR T2 3N 80 275 S P TS QS	2CTB815708R0800	23,390
	Type 1+2 (DC Solar)	12.5 / 40	1000 Vdc	1 + 1 DC (3 โวล)	OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS	2CTB812120R1000	15,630
		10 / 30	1500 Vdc	1 + 1 DC (3 โวล)	OVR PV T1-T2 10-1500 P QS	2CTB812100R1500	17,370
	Type 2 (DC Solar)	0 / 40	1000 Vdc	1 + 1 DC (3 โวล)	OVR PV T2 40-1000 P	2CTB802400R1000	10,700
		0 / 40	1500 Vdc	1 + 1 DC (3 โวล)	OVR PV T2 40-1500 P	2CTB802400R1500	15,220
	Type 2-3 (AC)	2 / 20	275 Vac	1P	OVR T2-T3 20-275 P TS QS	2CTB803871R2500	3,500
		2 / 20	275 Vac	3P	OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS	2CTB803873R3500	10,080
		2 / 20	275 Vac	1P+N	OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS	2CTB803972R1300	5,300
		2 / 20	275 Vac	3P+N	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS	2CTB803973R1600	13,510
	GG 125 A	-	-	1P	E91/125 ฐานพิวส์	2CSM27752R1801	2,250
		-	-	1P	E9F22GG125 ลูกพิวส์	2CSM258343R1801	
	GG 32 A	-	-	1P	E91/32 ฐานพิวส์	2CSM200923R1801	400
	-	-	1P	E9F10GG32 ลูกพิวส์	2CSM258713R1801		

*แรงดันใช้งานคือแรงดันระหว่างสายไลน์ (Line) ที่กราวด์ (Ground หรือ G หรือ PE)
 หมายถึง : TYPE 1+2 (AC) แนะนำใช้ร่วมกับ Back-up รุ่น E91/125 + E9F22GG125 จำนวน 1 ชุดต่อโวล
 หมายถึง : TYPE 2 (AC) แนะนำใช้ร่วมกับ Back-up รุ่น SH201-C32 หรือ E91/32 + E9F10GG32 จำนวน 1 ชุดต่อโวล
 หมายถึง : TYPE 1+2 (DC Solar) ไม่จำเป็นต้องมี Back-up ในกรณีที่ค่าลัดวงจรไม่เกิน 1kA
 หมายถึง : TYPE 2 (DC Solar) ไม่จำเป็นต้องมี Back-up ในกรณีที่ค่าลัดวงจรไม่เกิน 10kA



อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (SPD)



OVR T1+2 25kA and 12.5kA



OVR T2



OVR T2-T3



OVR PV T2